

DS-PS1-E-WB**Sonidora inalámbrica para exteriores**

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz
- Duración de la batería de 3 años (activada cada dos semanas y alertando 90 s por cada activación)
- Cifrado AES-128
- Panel delantero y trasero a prueba de manipulaciones
- 3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de pánico y alarma de intrusión
- Decibeles de zumbador: 110 dB
- Totalmente remoto configurable a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de instalación fácil
- Salto de frecuencia contra atascamiento para una transmisión confiable
- Nivel de protección IP65

▪ Especificaciones

Características eléctricas	
Tipo de batería	Batería (método de fuente de alimentación predeterminado) o 12 VCC
Fuente de alimentación	Batería (método de fuente de alimentación predeterminado) o 12 VCC
Humedad de funcionamiento	10% a 90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Tiempo de vida de la batería	Hasta 3 años (tiempo de espera)
Transmisión inalámbrica	
Frecuencia RF	433 MHz
Modulación de RF	2GFSK
Distancia de RF	900 m (área abierta)
General	
Velocidad del PI	IP65
Método de Instalación	Instalación en pared
Dimensiones (An.xAl.xP.)	190 × 200 × 47.3 mm(7.48" × 7.87" × 1.86")
Material de la carcasa	PC+ABS
Peso	606,5 g (21,4 oz)

▪ Modelo disponible

DS-PS1-E-WB

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

